Tiefgrund



Lösungsmittelfreie, transparente Grundierung zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens.

Tiefenwirkung
- Hohes Eindringvermögen durch feinteiliges Hydrosol
- Sehr gute verfestigende Wirkung

Schnelltrocknend
Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten

Wetterfest
Für innen und außen geeignet

Gebrauchsfertige Einstellung
- Anwendung direkt aus dem Gebinde
- Kein Anmischen nötig
- Geringer Zeitaufwand

Alkalibeständig

Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei

Chemische Basis	Acryl-Copolymer Hydrosol
Farbe	Transparent
Dichte	1 g/cm³
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Weiterbearbeitbarkeit nach max.	8 h
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Vollbelastbarkeit	8 h
Vollbelastbarkeit Bedingung	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, 30mm Strang
Inhalt	10 l
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Inhaltsgewicht	10105 g
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle, trockene und frostfreie Lagerung
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min./max.	100-150 g/m²
Lösemittelfrei	Ja

Art.-Nr. 0890 545 10
VE: 1

Details/Anwendung

Wässrige Grundierung zur Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens. Der Tiefgrund dringt durch das feinteilige Hydrosol tief in den Untergrund ein und sorgt für optimalen Halt von Spachtelmassen, PU-Schaum etc. an Wand, Boden und Decke, im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auf Putzen, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel- und Hart-

CL01_3010080701, Rev. 0.338, Stand: 30. 07. 2026

brandstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidenden, aber tragfähigen Altanstrichen.

Anleitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und sauber sein (VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten).
Der Tiefengrund ist verarbeitungsfertig, so dass der Auftrag unverdünnt direkt mit einer Farbwalze, Streichbürste oder einem geeigneten Spritzgerät erfolgen kann. Stark saugende Untergründe sollten ohne Trockenzeit zweimal (nass in nass) grundiert werden. Die Applikation des Tiefgrundes muss so ausgeführt werden, dass nach der Trocknung die Oberfläche matt bleibt, d.h. der Tiefgrund darf nicht glänzend auftrocknen.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

ÖGNI
AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Hinweis

Um die gute Tiefgrundwirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit anderen Anstrichwerkstoffen mischen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

- Kategorie: H (Wb): 30 g/l (2010)
- Dieses Produkt enthält < 1 G/l VOC

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0890 545 10	Falt-Masker HDPE Breite (aufgeklappt) 55 cm Rollenlänge 33 m	**0992 405 055**
	Falt-Masker HDPE Breite (aufgeklappt) 140 cm Rollenlänge 33 m	**0992 405 140**
	Falt-Masker HDPE Breite (aufgeklappt) 266 cm Rollenlänge 20 m	**0992 405 266**

CL01_3010080701, Rev: 0.338, Stand: 30. 07. 2026