Halogenlampe

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen

- Robuste Halogenlampe mit guter Leistung für Standardanwendungen
- Als standardmäßiges Erstausstattungsteil sowie auch als Originalersatzteile einsetzbar



Art.-Nr.	0720 118 028	0720 111 1	0720 112 1	0720 110 1	0720 114 1	0720 118 008
VE	1	10	10	10	10	1/10
Typbezeichnung		H1	H3	H4	H7	H8
Nennspannung	12 V/DC	12 V/DC	12 V/DC	12 V/DC	12 V/DC	12 V/DC
Sockelbezeichnung		P14,5s	PK22s	P43t	PX26d	PGJ19-1
Leistung	27 W	55 W	55 W	60 W	55 W	35 W
Leistung zweite Wendel				55 W		
Farbtemperatur		3200 K	3200 K	3200 K	3200 K	3200 K
Lebensdauer Tc		650 h	650 h	900 h	550 h	800 h
Lebensdauer B3		400 h	400 h	400 h	330 h	400 h
Zulassung		E1	E1	E1	E1	E1
Entspricht Original Ersatzteilnummer		Osram 64150	Osram 64151	Osram 64193	Osram 64210	Osram 64212

Art.-Nr.	0720 118 009	0720 118 011	0720 115	0720 110 3	0720 110 4	0720 120 1
VE	1/10	1/10	1	1/10	1/10	10
Typbezeichnung	H9	H11	H15	HB3	HB4	R2
Nennspannung	12 V/DC	12 V/DC	12 V/AC	12 V/DC	12 V/DC	12 V/DC
Sockelbezeichnung	PGJ19-5	PGJ19-2	PGJ23t-1	P20d	P22d	P45t
Leistung	65 W	55 W	55 W	60 W	51 W	45 W
Leistung zweite Wendel						40 W
Farbtemperatur	3200 K	3200 K		3200 K	3200 K	
Lebensdauer Tc	500 h	580		550 h	2590 h	
Lebensdauer B3	250 h	350 h		280 h	1200 h	
Zulassung	E1	E1		E1	E1	
Entspricht Original Ersatzteilnummer	Osram 64213	Osram 64211		Osram 9005	Osram 9006	Osram 7951

CL01_6501050601, Rev: 0.420, Stand: 25. 08. 2026

Art.-Nr.	**0720 122 1**
VE	10
Typbezeichnung	S2 Bilux
Nennspannung	12 V/DC
Sockelbezeich-nung	BA20d
Leistung	35 W
Leistung zweite Wendel	35 W
Farbtemperatur	
Lebensdauer Tc	
Lebensdauer B3	
Zulassung	
Entspricht Original Ersatzteilnummer	Osram 64327

Details/Anwendung

Die Halogenlampe eignet sich für Standardanwendungen im Kfz-Bereich, die bewährte Erstausrüster-Qualität erfordern.

CL01_6501050601, Rev: 0.420, Stand: 25. 08. 2026