Nageldübel

93,3

Für den Trockenbau, mit verzinktem Stahlnagel

Schnelle und kostengünstige Montage

Durch Vormontage keine Suche nach passender Schraube

Auch für Durchführungen geeignet

Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf



Eigenschaften

- UV-beständig
- Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid – schimmelbeständig
- Hitzebeständig -40 bis +150 °C
- Halogen- und silikonfrei

Setztiefe (h nom)	30 mm
Werkstoff Nagel	Stahl
Innenantrieb	Z2

Dübeldurchmesser	Dübellänge (l)	Befestigungshöhe max. (t fix)	Bohrernenndurchmesser (d 0)	Bohrlochtiefe (h 1)	Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	Art.-Nr.	VE
5 mm	30 mm	5 mm	5 mm	25 mm	5 mm	**0903 750 030**	200/4800
6 mm	30 mm	5 mm	6 mm	25 mm		**0903 760 300**	200/4800
6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm		**0903 760 400**	200/4800

Details/Anwendung

Einsetzbar für Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Estrich und Gipsplatten


Zur Befestigung von nicht tragenden Elementen und leichten Lasten im Bau-, Metallbearbeitungs-, Sanitär- und Elektrobereich Flachkopf: Befestigung von Winkelhalterungen, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen mit nicht versenkter Montage









CL01_4501030407, Rev: 0.335, Stand: 16. 09. 2026




Loch bohren



Bohrloch reinigen



Dübel durch das Bauteil in das Bohrloch stecken



Spreiznagel bündig einschlagen

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen