
Ankerstange W-VD-A/S Stahl verzinkt

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ und WIT Injektionssysteme in Beton.

Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen).

Typbezeichnung	W-VD-A/S 5.8
Festigkeitsklasse	5.8
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt



Art.-Nr.	5915 108 110	5915 110 130	5915 112 160	5915 112 210	5915 112 300	5915 116 190
VE	10	10	10	10	10	10
Dübeldurchmesser metrisch	M8	M10	M12	M12	M12	M16
Befestigungshöhe (t fix)	20 mm	30 mm	35 mm	85 mm	175 mm	45 mm
Dübellänge (l)	110 mm	130 mm	160 mm	210 mm	300 mm	190 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	80 mm	90 mm	110 mm	110 mm	110 mm	125 mm
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	18 mm
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	18 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	80 mm	90 mm	110 mm	110 mm	110 mm	125 mm
Zulassung	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

CL01_4502032401, Rev: 0.461, Stand: 29. 09. 2026

Art.-Nr.	5915 116 300	5915 120 260	5915 124 300
VE	10	10	5
Dübeldurchmesser metrisch	M16	M20	M24
Befestigungshöhe (t fix)	155 mm	60 mm	55 mm
Dübellänge (l)	300 mm	260 mm	300 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	125 mm	170 mm	210 mm
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)	18 mm	25 mm	28 mm
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)	18 mm	24 mm	28 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	125 mm	170 mm	210 mm
Zulassung	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168	ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Details/Anwendung

Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme verwendet werden:

- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 510, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton

Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:

- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Injektionssystem WIT-PE 510, Option 1: ETA-20/1038
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

CL01_4502032401, Rev: 0.461, Stand: 29. 09. 2026