
# Gewinde-Stufennagel W-PN G8

**Zur Verankerung leichter Deckenbekleidungen, Unterdecken sowie statisch vergleichbarer Befestigungen**


- Zur schnellen und sicheren Befestigung auf Beton: abgehängte Decken, Schienen, Rohrbefestigungen usw.
- System mit der geringsten erforderlichen Bohrlochtiefe, dadurch sind Bewehrungstreffer ausgeschlossen
- Feuerwiderstand nach TR 020 von R30 bis R90 = 0,4 kN und für R120 = 0,3 kN für Betonfestigkeiten ≥ C20/25 und ≤ C50/60



SZ1.3

ZEBRA QUALITY


| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Länge (L) | 54 mm |
| Schaftlänge ($S_L$) | 43 mm |
| Schaftdurchmesser ($d_s$) | 4,5 mm |
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) ($L_g$) | 8 mm |
| Passend für Gerätetyp | Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger) |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |




**Art.-Nr. 0864 100 854**
VE: 300



## Details/Anwendung


Setzbolzen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton




DIVA 1 Premium
ZEBRA W-PN G8

## Bolzenschub- Befestigungssystem DIVA 1 ZEBRA W-PN

## Leistungsnachweis

ETA-13/0502

European Technical Approval
ETA-13/0502

## Hinweis

Systemzulassung nur mit DIVA 1 Premium und BST 75

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Bundbohrer W-BPN 4,8 | **0864 100 248** |



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen