Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

- Typ 80 Z.
- Millionenfach bewährt.



Passend für Felgentyp	Stahl
Vergleichsnummer	Franken 80-Z, Hofmann 161

Gewicht Auswuchtgewicht	Werkstoff	Oberfläche	Länge	Farbe	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
5 g	Federstahl	Verzinkt			4,98 g	**0830 80 5**	100
10 g	Zink	Pulverbeschichtet	17,5 mm	Silbergrau	9,6 g	**0830 80 10**	100
15 g	Zink	Pulverbeschichtet	23,9 mm	Silbergrau	14,502 g	**0830 80 15**	100
20 g	Zink	Pulverbeschichtet	37,1 mm	Silbergrau	19,31 g	**0830 80 20**	100
25 g	Zink	Pulverbeschichtet	41,6 mm	Silbergrau	24,11 g	**0830 80 25**	100
30 g	Zink	Pulverbeschichtet	50,3 mm	Silbergrau	29,42 g	**0830 80 30**	100
35 g	Zink	Pulverbeschichtet	59,4 mm	Silbergrau	35,64 g	**0830 80 35**	100
40 g	Zink	Pulverbeschichtet	68,5 mm	Silbergrau	39,31 g	**0830 80 40**	100
45 g	Zink	Pulverbeschichtet	77,8 mm	Silbergrau	45,08 g	**0830 80 45**	50
50 g	Zink	Pulverbeschichtet	87,1 mm	Silbergrau	49,18 g	**0830 80 50**	50
55 g	Zink	Pulverbeschichtet	95,9 mm	Silbergrau	55,14 g	**0830 80 55**	50
60 g	Zink	Pulverbeschichtet	104,6 mm	Silbergrau	60 g	**0830 80 60**	50

ORSY-lagerfähig

Anleitung

Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.

Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Auswuchtgewichtzange mit kunststoffüberzogenen Griffen Länge 240 mm	**0695 391 885**

CL01_6502080221, Rev: 0.313, Stand: 26. 06. 2026