2-Leiter-Leuchtenklemme schraublos für eindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter

- Die integrierte Prüföffnung ermöglicht eine schnelle und sichere Spannungsprüfung.



Anzahl Leiter	3 STK
Drahtquerschnitt starr min./ max.	0,75-2,5 mm^2
Drahtquerschnitt flexibel min./max.	0,5-2,5 mm^2
Nennstrom	24 A
Abisolierlänge min./max.	9-11 mm
Nennspannung	450 V
Umgebungstemperatur max.	110 °C
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998	T110
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2
Werkstoff Gehäuse	PA 6.6 - Polyamid 6.6
Farbe	Weiß

Art.-Nr. 0556 500 5
VE: 100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

1. Seite für eindrähtige Kupferleiter (2 x 0,75–2,5 mm^2) und 2. Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 0,5–2,5 mm^2)

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisoliermesser AM 280	**0714 41 01**
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD	**0715 53 175**

CL01_5506050204, Rev: 0.332, Stand: 21. 05. 2026