Silikonsprühfett

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett



- Guter Feuchtigkeits- und Korrosionsschutz durch extrem gute wasserverdrängende Wirkung
- Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaft auf fast allen Untergründen
- Sehr hoher elektrischer Widerstand
- Sehr gute isolierende Wirkung
- Säure- und harzfrei
- Farbe: Beim Aussprühen transparent; nach dem Ablüften bleibt ein glasig trüber Fettfilm

Chemische Basis	Polydimethylsiloxan
Farbe	Transparent, glasig, trüb
Inhalt	500 ml
Säurefrei	Ja
Harzfrei	Ja
Dichte	0,895 g/cm³
Dichte/Bedingung	0,895 g/cm³/bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Inhaltsgewicht	324,4 g
Temperaturbeständigkeit max.	300 °C

Art.-Nr. 0893 223
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren, Schubfächern, Kunststoff-, Schiebedach- und Sitzführungen, etc. Ebenso eignet es sich für die Schmierung von Schaltern, elektr. Verdrahtungen und empfindlichen Bauteilen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion.

Anleitung

Produkt vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnde Fläche dünn einsprühen und Lösemittel abdampfen lassen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008060501, Rev: 0.393, Stand: 21. 08. 2026