Selbstklebende Schutzfolie SK 80

Zum Schützen und Abdecken von empfindlichen Oberflächen.



Sauber, schnell und einfach in der Anwendung

- Selbstklebend
- Kein Verkratzen und Beschädigen der Untergründe beim Anbringen
- Einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände

Zuverlässiger Schutz

Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe.

Werkstoff	PE - Polyethylen
Länge	100 m
Breite	500 mm
Stärke	80 µm
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
Farbe	Weiß
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0818 800 050

VE: 1 / 4

Details/Anwendung

Schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Verarbeitung, Lagerung, Transport und Montage. Geeignet für den Schutz von glatten bis leicht strukturierten Metalloberflächen, PVC-Profilen, lackierten Oberflächen (ausgehärtet) und Aluminium (Hochglanz, gebürstet, geschliffen, eloxiert). SK 80 ist weitestgehend beständig gegen mechanische Beschädigungen und Nässe.

Anleitung

Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungstemperatur: >5°C.

Hinweis

Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen.Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°) Nicht einsetzbar für Kupfer und Messing. Nicht geeignet für Laserschneidtechnik. UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate.Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen.

CL01_3006010107, Rev: 0.767, Stand: 11. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0818 800 050	Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge Kunststoff	**0818 105 103**
	Aktiv-Scheibenreiniger Aerosoldose 500 ml	**0890 25**
	Abrollgerät 1-Fach für Kfz-Schutzfolien, mit Schutzabdeckung 820 x 570 mm	**0899 500 06**

CI01_3006010107, Rev: 0.767, Stand: 11. 09. 2026