Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge

Zuverlässiger Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen



Sichere und langlebige Nutzung

- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich, je nach Variante, durch die hochwertige Industriequalität
- Sicherer Halt am Bündelgut durch die Innenverzahnung am Band
- Naturfarbene Varianten sind nur für den Innenbereich
- Ein Kohlenstoffzusatz bei den schwarzen Kabelbindern verzögert die Einwirkung von UV-Strahlen auf das Material
- Gegen Basen, Öle, Fette und Kfz-Treibstoffe beständig

Einfache Handhabung

- Direkte Verarbeitung per Hand möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig

Werkstoff	PA 6.6 - Polyamid
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 85 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 85 °C
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja

Farbe	Breite	Länge	Bündeldurchmesser min./max. (Bündel-Ø min./max.)	Zugkraft min.	Art.-Nr.	VE
Natur	2,5 mm	100 mm	1,6-20 mm	80 N	**0502 11**	100/300
Natur	3,6 mm	140 mm	1,6-30 mm	178 N	**0502 12**	100/300
Natur	3,6 mm	200 mm	1,6-40 mm	178 N	**0502 13**	100/300
Natur	3,6 mm	280 mm	1,6-75 mm	178	**0502 135**	100/300
Natur	4,8 mm	178 mm	1,6-40 mm	222 N	**0502 14**	100/300
Natur	4,8 mm	280 mm	1,6-75 mm	222 N	**0502 15**	100/300
Natur	4,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	222 N	**0502 16**	100/300
Natur	7,8 mm	180 mm	1,6-40 mm	534 N	**0502 17**	100
Natur	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	534 N	**0502 18**	100
Schwarz	2,5 mm	100 mm	1,6-20 mm	80 N	**0502 111**	100/300
Schwarz	3,6 mm	140 mm	1,6-30 mm	178 N	**0502 121**	100/300
Schwarz	3,6 mm	200 mm	1,6-40 mm	178 N	**0502 131**	100
Schwarz	3,6 mm	280 mm	1,6-75 mm	178 N	**0502 135 1**	100/300
Schwarz	4,8 mm	178 mm	1,6-40 mm	222 N	**0502 141**	100/300
Schwarz	4,8 mm	280 mm	1,6-75 mm	222 N	**0502 151**	100/300
Schwarz	4,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	222 N	**0502 161**	100/300
Schwarz	7,8 mm	180 mm	1,6-40 mm	534 N	**0502 171**	100/300
Schwarz	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	534 N	**0502 181**	100/300
Schwarz	7,8 mm	540 mm	35-185 mm	534 N	**0502 190 1**	100

CL01_5504010201, Rev: 0.504, Stand: 10. 10. 2026

Farbe	Breite	Länge	Bündeldurch-messer min./max. (Bündel-Ø min./ max.)	Zugkraft min.	Art.-Nr.	VE
Schwarz	7,8 mm	750 mm	40-220 mm	534 N	**0502 181 3**	100
Schwarz	12,5 mm	720 mm	48-220 mm	1112 N	**0502 201 1**	50
Schwarz	12,5 mm	850 mm	35-233 mm		**0502 191**	50

Details/Anwendung

Schaltschrankbau, Installation, Fahrzeugbau, Kfz-Werkstätten, Betriebswerkstätten, Aufzugsbau



Hinweis

- Vorsicht mit den Kabelbindern bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0502 131	Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz Länge 200 mm Breite 3.6 mm UV-Beständigkeit Ja, bis zu 3000 Stunden	**0502 000 131**
0502 141	Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz Länge 188 mm Breite 4.8 mm UV-Beständigkeit Ja, bis zu 3000 Stunden	**0502 000 141**
0502 151	Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz Länge 300 mm Breite 4.8 mm UV-Beständigkeit Ja, bis zu 3000 Stunden	**0502 000 151**
0502 161	Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz Länge 370 mm Breite 4.8 mm UV-Beständigkeit Ja, bis zu 3000 Stunden	**0502 000 161**
0502 181	Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge schwarz Länge 368 mm Breite 7.6 mm UV-Beständigkeit Ja, bis zu 3000 Stunden	**0502 000 181**

CL01_5504010201, Rev: 0.504, Stand: 10. 10. 2026