Flachstecksicherung MINI Silver

Versilberte Ausführung für bessere Wärmeabtragung

OEM-Qualität

Nennspannung max.	32 V/DC
Betriebstemperatur min./ max.	-40 bis 125 °C
Oberfläche Kontakte	Versilbert



Abbildung ähnlich

Stromstärke max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
2 A	Grau	**0731 300 02**	25
3 A	Violett	**0731 300 03**	25
4 A	Pink	**0731 300 04**	25
5 A	Braun	**0731 300 05**	25
7,5 A	Ockerbraun	**0731 300 075**	25
10 A	Rot	**0731 300 10**	25
15 A	Türkis	**0731 300 15**	25
20 A	Gelb	**0731 300 20**	25
25 A	Weiß	**0731 300 25**	25
30 A	Grün	**0731 300 30**	25

ORSY-lagerfähig

Leistungsnachweis

ISO 8820-3

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung Stromstärke max. 30 A Kabellänge 95 mm MINI	**0555 400 01**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0731 300 02	Sicherungshalter für Flachstecksicherungen Stromstärke max. 10 A MINI	**0555 970 001**
0731 300 03	Sicherungshalter für Flachstecksicherungen Stromstärke max. 10 A MINI	**0555 970 001**
0731 300 04	Sicherungshalter für Flachstecksicherungen Stromstärke max. 10 A MINI	**0555 970 001**
0731 300 05	Sicherungshalter für Flachstecksicherungen Stromstärke max. 10 A MINI	**0555 970 001**
0731 300 10	Sicherungshalter für Flachstecksicherungen Stromstärke max. 10 A MINI	**0555 970 001**
0731 300 075	Sicherungshalter für Flachstecksicherungen Stromstärke max. 10 A MINI	**0555 970 001**

CL01_6501080203, Rev: 0.362, Stand: 30. 04. 2026