VARIFIX Trägerklammer Kompakt mit Gewindedurchgang


- Vom VdS anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen.
- FM-APPROVED (außer M8).
- Die Sechskant Stellschraube nach DIN 933 - 8.8 mit Ringschneide gewährleistet eine sichere Fixierung und zuverlässigen Halt.



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Werkstoff	Temperguss
Oberfläche	Verzinkt
Zulässige Belastung	1,2 kN
Gewindeart x Nenndurchmesser (G)	M8
Klemmhöhe (H_K)	19 mm
Länge (L)	38,5 mm
Höhe (H)	36,4 mm
Breite (B)	19 mm
Klemmbereich max.	18 mm
Produktgewicht (per Stück)	81,968 g
Gewindeart	Metrisches Gewinde



Art.-Nr. 0862 200 015
VE: 25

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Sicherungslasche für Trägerklammer Länge 350 mm	**0862 200 010**

CL01_8001070203, Rev: 0.404, Stand: 17.09.2026