Valcon Schnellkupplung

- Standardkupplungen für agrarwirtschaftliche Anwendungen
- Austauschbar gemäß ISO 7241 Teil A



Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Stahl
Betriebstemperatur max.	125 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C

Durchmesser	Länge	Schlüsselweite	Anschlussgewinde	Produktgewicht (per Stück)	Betriebsdruck max.	Art.-Nr.	VE
26 mm	50 mm	19 mm	G 1/4 Zoll	60 g	350 bar	**0866 999 363**	2
31,5 mm	56 mm	22 mm	G 3/8 Zoll	70 g	300 bar	**0866 999 364**	2
48 mm	80 mm	34 mm	G 1/2 Zoll	90 g	250 bar	**0866 999 366**	2
56 mm	94 mm	41 mm	G 1 Zoll	60 g	250 bar	**0866 999 367**	2
70 mm	116 mm	50 mm	1 1/4 Zoll	70 g	200 bar	**0866 999 368**	2
84 mm	132,5 mm	60 mm	1 1/2 Zoll	80 g	120 bar	**0866 999 369**	2
100 mm	161 mm	75 mm	2 Zoll	110 g	100 bar	**0866 999 370**	2

Betriebstemperatur	Oberflächenbehandlung	Ventiltyp	Anschluss/Trennung	Druckanschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 125 °C	MATE 500 (CRIII)	Tellerventil	Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600

Details/Anwendung

