# Faster Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FFH UNF - STECKER

- Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028



| | |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
| Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
| Werkstoff | Stahl |

| **Art.-Nr.** | **0866 999 341** | **0866 999 343** | **0866 999 344** |
|---|---|---|---|
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Länge** | 68 mm | 70 mm | 92,5 mm |
| **Schlüsselweite** | 24 mm | 32 mm | |
| **Anschlussdurchmesser** | 19,7 mm | 24,5 mm | 30 mm |
| **Anschlussgewinde** | 3/4 Zoll - 16 UNF | 1 1/16 Zoll - 12 UNF | 1 5/16 Zoll - 12 UNF |
| **Betriebsdruck** | 375 bar | 350 bar | 250 bar |
| **Produktgewicht (per Stück)** | 350 g | 466 g | 500 g |
| **Steigung** | 3/4 in | 1-1/16 in | 1-5/16 in |

| **Betriebstemperatur** | **Oberflächenbehandlung** | **Ventiltyp** | **Anschluss/ Trennung** | **Druckanschluss** | **Material** | **Austauschbarkeit** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 °C bis 100 °C | MATE 1000 (ZnNi) | Flachventil | Steckverbindung/ Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • Valcon FF ISO 16028<br>• Stucchi - FIRG/A<br>• DNP - PLT1/PLT4<br>• Parker - Fem |

CL01_6602050903, Rev: 0.441, Stand: 18. 08. 2025