ELMO Verbindungsklemme schraublos kompakt für eindrähtige, starre Kupferleiter

- Mit farblicher Deckelcodierung.
- Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort und bessere Griffigkeit.
- Prüföffnung für Spannungsprüfer.



Drahtquerschnitt min./max.	0,5-2,5 mm^2
Nennstrom	24 A
Abisolierlänge	11 mm
Nennspannung	450 V/AC
Umgebungstemperatur max.	85 °C
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998	T85
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat

Anzahl Leiter	Farbe	Art.-Nr.	VE
2 STK	Transparent, Weiß	**0556 112 2**	100
3 STK	Transparent, Orange	**0556 112 3**	100
4 STK	Transparent, Rot	**0556 112 4**	100
5 STK	Transparent, Gelb	**0556 112 5**	100
8 STK	Transparent, Schwarz	**0556 112 8**	100

ORSY-lagerfähig

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD IP 65; 3-1000 V/AC	**0715 53 175**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0556 112 2	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 1	**0556 111 991**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 2	**0556 111 992**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 3	**0556 111 993**
0556 112 3	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 1	**0556 111 991**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 2	**0556 111 992**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 3	**0556 111 993**
0556 112 4	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 2	**0556 111 992**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 3	**0556 111 993**
0556 112 5	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 2	**0556 111 992**
	Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV Größe 3	**0556 111 993**

CL01_5506050207, Rev: 0.469, Stand: 10. 10. 2026