Waschanlagenschlauch

Flexibel und transparent

- Flexibler und transparenter Waschanlagenschlauch
- Hergestellt aus hochwertigem PVC mit spezieller Innenbeschichtung
- Beständig gegen Kraftstoffdämpfe und chemische Belastungen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust und zuverlässig bei einem maximalen Betriebsdruck



Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC mit spezieller Innenbeschichtung
Temperaturbeständigkeit max.	65 °C
Betriebsdruck max.	2,5 bar

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Länge	Farbe	Typbezeichnung	Art.-Nr.	VE
4 mm	6 mm	15 m	Transparent	Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem	**0895 84**	15
4,5 mm	6,5 mm	15 m	Schwarz	Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem	**0895 845 65**	15
5 mm	7,4 mm	15 m	Transparent	Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem	**0895 85**	15
6 mm	8,4 mm	15 m	Transparent	Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem	**0895 86**	15
8 mm	11 mm	15 m	Transparent	Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem	**0895 88**	15
10 mm	14 mm	20 m	Transparent	Schlauch als Bundware (nicht für ORSY 10 Abrollsystem)	**0895 810**	20
12 mm	16 mm	20 m	Transparent	Schlauch als Bundware (nicht für ORSY 10 Abrollsystem)	**0895 812**	20

Details/Anwendung

- Für Scheibenwaschanlagenbehälter (Wasser, Scheibenklar), Entlüftung (für Luft)
- Für Entlüftungsüberlauf zum Beispiel am Vergaser etc.
- Für Entlüftungen mit ausdiffundierendem Kraftstoff (jedoch nicht zur Förderung)

CL01_6502060601, Rev: 0.315, Stand: 29. 09. 2026