
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Edelstahl A4 - 21H, blank

Normen	ISO 4029
Werkstoff	Edelstahl A4
Oberfläche	Blank
Härteklasse	21H
Antriebart	Innensechskant
Spitzenform	Ringschneide
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringschneidendurchmesser (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	3 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 3**	200
M3	4 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 4**	200
M3	5 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 5**	200
M3	6 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 6**	1000
M3	8 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 8**	200
M3	10 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 10**	200
M3	12 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 12**	200
M3	16 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 16**	200
M3	20 mm	1,4 mm	IS1,5	**0269 93 20**	200
M4	4 mm	2 mm	IS2	**0269 94 4**	200
M4	5 mm	2 mm	IS2	**0269 94 5**	200
M4	6 mm	2 mm	IS2	**0269 94 6**	200
M4	8 mm	2 mm	IS2	**0269 94 8**	200
M4	10 mm	2 mm	IS2	**0269 94 10**	200
M4	12 mm	2 mm	IS2	**0269 94 12**	200
M4	16 mm	2 mm	IS2	**0269 94 16**	200
M4	20 mm	2 mm	IS2	**0269 94 20**	200
M4	25 mm	2 mm	IS2	**0269 94 25**	200
M4	30 mm	2 mm	IS2	**0269 94 30**	200
M5	5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 5**	200
M5	6 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 6**	200
M5	8 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 8**	200
M5	10 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 10**	200
M5	12 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 12**	200
M5	16 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 16**	200
M5	20 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 20**	200
M5	25 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 25**	200
M5	30 mm	2,5 mm	IS2,5	**0269 95 30**	200
M6	6 mm	3 mm	IS3	**0269 96 6**	100
M6	8 mm	3 mm	IS3	**0269 96 8**	100

C101_3511050202, Rev. 0.439, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenn-durchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringschneidendurch-messer (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M6	10 mm	3 mm	IS3	**0269 96 10**	100
M6	12 mm	3 mm	IS3	**0269 96 12**	100
M6	16 mm	3 mm	IS3	**0269 96 16**	100
M6	20 mm	3 mm	IS3	**0269 96 20**	100
M6	25 mm	3 mm	IS3	**0269 96 25**	100
M6	30 mm	3 mm	IS3	**0269 96 30**	100
M6	35 mm	3 mm	IS3	**0269 96 35**	200
M6	40 mm	3 mm	IS3	**0269 96 40**	100
M6	50 mm	3 mm	IS3	**0269 96 50**	100
M8	8 mm	5 mm	IS4	**0269 98 8**	100
M8	10 mm	5 mm	IS4	**0269 98 10**	100
M8	12 mm	5 mm	IS4	**0269 98 12**	100
M8	16 mm	5 mm	IS4	**0269 98 16**	100
M8	20 mm	5 mm	IS4	**0269 98 20**	100
M8	25 mm	5 mm	IS4	**0269 98 25**	100
M8	30 mm	5 mm	IS4	**0269 98 30**	100
M8	35 mm	5 mm	IS4	**0269 98 35**	100
M8	40 mm	5 mm	IS4	**0269 98 40**	100
M8	45 mm	5 mm	IS4	**0269 98 45**	100
M8	50 mm	5 mm	IS4	**0269 98 50**	100
M8	60 mm	5 mm	IS4	**0269 98 60**	100
M10	10 mm	6 mm	IS5	**0269 910 10**	100
M10	12 mm	6 mm	IS5	**0269 910 12**	100
M10	16 mm	6 mm	IS5	**0269 910 16**	100
M10	20 mm	6 mm	IS5	**0269 910 20**	100
M10	25 mm	6 mm	IS5	**0269 910 25**	100
M10	30 mm	6 mm	IS5	**0269 910 30**	100
M10	35 mm	6 mm	IS5	**0269 910 35**	50
M10	40 mm	6 mm	IS5	**0269 910 40**	100
M10	50 mm	6 mm	IS5	**0269 910 50**	100
M12	12 mm	8 mm	IS6	**0269 912 12**	50
M12	16 mm	8 mm	IS6	**0269 912 16**	50
M12	20 mm	8 mm	IS6	**0269 912 20**	50
M12	25 mm	8 mm	IS6	**0269 912 25**	50
M12	30 mm	8 mm	IS6	**0269 912 30**	50
M12	40 mm	8 mm	IS6	**0269 912 40**	50
M12	50 mm	8 mm	IS6	**0269 912 50**	50
M12	60 mm	8 mm	IS6	**0269 912 60**	50
M16	16 mm	10 mm	IS8	**0269 916 16**	25
M16	20 mm	10 mm	IS8	**0269 916 20**	100

Details/Anwendung



CL01_3511050202, Rev. 0.439, Stand: 10. 10. 2026

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV

Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

CL01_3511050202, Rev. 0.439, Stand: 10. 10. 2026