Lackierkreppband Medium 4316



Kreppband für mäßige Beanspruchung bei Lackier- und Abdeckarbeiten.

Hitzebeständig bis +100°C

- Optimal für den Einsatz bei Ofentrocknungen und bei höheren Temperaturen geeignet.

Dünner, flexibler Papierträger für vielseitige Verklebungen

- Optimal geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacksysteme.
- Gute Nassschlifffestigkeit mit guter Lack- und Füllerhaftung.

Ausgewogene Klebekraft für allgemeine Lackierarbeiten

- Nach der Trocknung leicht und rückstandsfrei entfernbar.

* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Trägermaterial des Klebebandes	Schwach gekreppter Papierträger
Farbe	Chamois
Länge	50 m
Dicke	140 µm
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/trockene und lichtgeschützte Lagerung

Breite	Art.-Nr.	VE
15 mm	**0992 515**	1/120
19 mm	**0992 519**	1/96
25 mm	**0992 525**	1/72
30 mm	**0992 530**	1/60
38 mm	**0992 538**	1/48
50 mm	**0992 550**	1/36

Details/Anwendung



CL01_3004010413, Rev: 0.577, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis



* Getestet vom tesa Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach besten Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004010413, Rev: 0.577, Stand: 30. 07. 2026