Primer für Sekundenklebstoffe

Zur Haftverbesserung von schwer verklebbaren Kunststoffen




Chemische Basis	Aliphatisches Lösungsmittel
Farbe	Transparent
Dichte	0,68 g/cm³
Flammpunkt min.	-10 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei Raumtemperatur
Inhalt	50 ml

Art.-Nr. 0893 091 5
VE: 1 / 100

Details/Anwendung

Der Primer dient zur Adhäsionsverbesserung an schwer verklebbaren Materialien

Primer bei verschiedenen Kunststoffverklebungen





Anleitung

Der Primer kann mittels saugfähigem Material (z.B. kleinem Schwamm) oder Pinseln auf die entsprechende Oberfläche aufgetragen werden. Auch ein Eintauchen oder Besprühen der Teile ist möglich.
Das Lösungsmittel muss vor dem Klebstoffauftrag vollständig abgelüftet sein!
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

CL01_3005090401, Rev: 0.396, Stand: 30. 07. 2026

Hinweis

Achtung: Bei Kombinationsklebungen mit verschiedenen Materialien darf nur die unpolare Oberfläche geprimert werden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!

CL01_3005090401, Rev: 0.396, Stand: 30. 07. 2026