Valcon Schnellkupplung ISO 7241-1 Teil A BAUREIHE ANVX/NVX

- Standardkupplungen für agrarwirtschaftliche Anwendungen
- Austauschbar gemäß ISO 7241 Teil A



Gewindedurchmesser	1/2 in
Schlüsselweite	27 mm
Anschlussgewinde	G 1/2 Zoll
Steigung	87,5 mm
Werkstoff	Stahl
Betriebsdruck max.	300 bar
Betriebstemperatur max.	125 °C
Betriebstemperatur min.	-25 °C

Durchmesser	Länge	Typbezeichnung	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
20,6 mm	50,7 mm	Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1017	85 g	**0866 999 322**	2
38,5 mm	68 mm	Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1022	260 g	**0866 999 327**	2

Betriebs-temperatur	Oberflächen-behandlung	Ventil-typ	Anschluss/ Trennung	Druck-anschluss	Material	Austauschbarkeit
-25 °C bis 125 °C	MATE 500 (CRIII)	Tellerventil	Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600

Details/Anwendung



CL01_6602051914, Rev. 0.82, Stand: 18. 08. 2025