
Einschlagmutter

Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

- Stahl verzinkt, blau passiviert





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Einschlagspitzen-höhe (a_1)	Breite (b_1)	Bohrlochdurch-messer	Art.-Nr.	VE
M3	5 mm	4 mm	13 mm	4,5 mm	**0376 3 5**	1000
M4	8 mm	5 mm	15 mm	5,5 mm	**0376 4 8**	100
M5	8 mm	5,5 mm	17 mm	6,5 mm	**0376 5 8**	1000
M5	12 mm	5,5 mm	17 mm	6,5 mm	**0376 5 12**	100
M6	9 mm	7 mm	19 mm	7,5 mm	**0376 6 9**	100
M6	12 mm	7 mm	19 mm	7,5 mm	**0376 6 12**	100
M6	14 mm	7 mm	19 mm	7,5 mm	**0376 6 14**	1000
M8	11 mm	7 mm	22 mm	10 mm	**0376 8 12**	100
M8	15 mm	8 mm	22 mm	10 mm	**0376 8 15**	500
M8	17 mm	9,5 mm	22 mm	10 mm	**0376 8 17**	100
M10	16 mm	9 mm	25 mm	11,5 mm	**0376 10 16**	50
M12	12 mm	8 mm	32 mm	15 mm	**0376 12 14**	50

Details/Anwendung

Zur Verarbeitung in Holz und Holzwerkstoff.

Anleitung

Loch bohren und Mutter in das Schraubloch einschlagen, bis sie fest und glatt am Holz anliegt.

CL01_3512030101, Rev: 0.349, Stand: 03. 07. 2026

Hinweis

Keine überstehenden Verbindungsteile (z.B. Möbelherstellung)

CL01_3512030101, Rev: 0.349, Stand: 03. 07. 2026