Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6926, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 6926
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Flanschdurchmesser (d_c)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	7,1 mm	11,8 mm	SW8	**0368 999 5**	1000
M6	9,1 mm	14,2 mm	SW10	**0368 999 6**	1000
M8	11,1 mm	17,9 mm	SW13	**0368 999 8**	500
M10	13,5 mm	21,8 mm	SW15	**0368 999 10**	200
M12	16,1 mm	26 mm	SW18	**0368 999 12**	250
M16	20,3 mm	34,5 mm	SW24	**0368 999 16**	100

Hinweis

DIN 6926 wurde zurückgezogen und durch EN 1663 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt), (Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mmauf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt).

CL01_3512130207, Rev: 0.277, Stand: 26. 06. 2026