Lötkabelschuh DIN 46211

Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verzinnt



Drahtquerschnitt min./max.	Flanschloch	Kabeldurchführung min./max.	Materialstärke	Länge x Breite	Art.-Nr.	VE
6-16 mm^2	M6	6-4,3 mm	1,2 mm	26,5 x 11 mm	**0557 921 9**	25
6-16 mm^2	M8	8-4,3 mm	1,2 mm	31,5 x 15 mm	**0557 922 0**	25
6-16 mm^2	M10	10-4,3 mm	1,2 mm	35,5 x 19 mm	**0557 922 1**	25
10-25 mm^2	M6	6-5,4 mm	1,5 mm	29,4 x 11 mm	**0557 922 3**	25
10-25 mm^2	M8	8-5,4 mm	1,5 mm	34,4 x 15 mm	**0557 922 4**	25
10-25 mm^2	M10	10-5,4 mm	1,5 mm	38,4 x 19 mm	**0557 922 5**	25
16-35 mm^2	M6	6-6,8 mm	1,8 mm	33,5 x 13 mm	**0557 922 7**	25
16-35 mm^2	M8	8-6,8 mm	1,8 mm	37,5 x 15 mm	**0557 922 8**	25
16-35 mm^2	M10	10-6,8 mm	1,8 mm	41,5 x 19 mm	**0557 922 9**	25
16-35 mm^2	M12	12-6,8 mm	1,8 mm	46 x 22 mm	**0557 923 0**	25
25-50 mm^2	M8	8-8,2 mm	2 mm	40,5 x 15 mm	**0557 922 81**	25
25-50 mm^2	M10	10-8,2 mm	2 mm	44,5 x 19 mm	**0557 923 3**	25
25-50 mm^2	M12	12-8,2 mm	2 mm	49 x 22 mm	**0557 923 4**	25
35-70 mm^2	M8	8-9,5 mm	2,5 mm	44,4 x 17 mm	**0557 923 6**	25
35-70 mm^2	M10	10-9,5 mm	2,5 mm	47,4 x 19 mm	**0557 923 7**	25
35-70 mm^2	M12	12-9,5 mm	2,5 mm	51,8 x 22 mm	**0557 923 8**	25
50-95 mm^2	M10	10-11,2 mm	3 mm	54,5 x 21 mm	**0557 924 0**	25
50-95 mm^2	M12	12-11,2 mm	3 mm	58 x 22 mm	**0557 924 1**	25
70-120 mm^2	M10	10-13,5 mm	3,5 mm	54,5 x 21 mm	**0557 924 3**	25
70-120 mm^2	M12	12-13,5 mm	3,5 mm	58 x 22 mm	**0557 924 4**	25

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 Leistung min./max. 30-100 W	**0984 990 100**
Elektriklot Nr. 1 Drahtdurchmesser 1.0 mm 250 g	**0987 111**
Elektriklot Nr. 1 Drahtdurchmesser 1.0 mm 1 kg	**0987 112**
Lötwasser Nr. 41 250 ml	**0987 141**

CL01_5506020101, Rev. 0.363, Stand: 03. 08. 2026