Bau- und Industrieschlauch gummiert

Gummierter Bau- und Industrieschlauch für schwere Beanspruchungen in der Bau- und Landwirtschaft, im Bergbau sowie in der Industrie

- Sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung
- Sehr leicht, flexibel und druckstabil
- Abriebfest, robust und langlebig
- Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständig
- Hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- Verrottungs- und moderfest



Abbildung ähnlich

Werkstoff Außengewebe	Polyester
Werkstoff Innenseele	NBR/PVC/PU
Länge	20 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 80 °C
Betriebsdruck	16 bar
Prüfdruck	22,5 bar
Berstdruck	50 bar
Alterungsbeständig	Ja
Verrottungs- und moderfest	Ja
Ozonbeständig	Ja

Anschlusskupplung	Schlauchinnendurchmesser	Art.-Nr.	VE
Storz B	3 in	**0993 000 301**	1
Storz C	2 in	**0993 000 300**	1

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kupplungsschlüssel für Anschluss Storz A, B und C	**0886 001 491**
Übergangskupplung	**0886 001 436**
Übergangskupplung	**0886 001 432**

CL01_2101010120, Rev: 0.71, Stand: 02. 12. 2024