Schalölsprühgerät

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.

Große Reichweite
Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Angenehmes Arbeiten
Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Optimale Verteilung
Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.

Schnell und bequem befüllbar
Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.

Schmutzfrei
Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.

Sicher verstaubar
Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.



Abbildung ähnlich

Betriebsdruck	6 bar
Durchflussleistung Bedingung	bei 2 bar
Durchflussleistung	0,64 l/min
Betriebstemperatur max.	40 °C
Rückstoßkraft	5 N
Werkstoff	Stahl
Schlauchlänge	2,5 m

Füllmenge flüssig	Behälterinhalt	Höhe x Breite	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
6 l	9 l	495 x 255 mm	4951 g	**0651 150 209**	1
10 l	13 l	650 x 255 mm	5970 g	**0651 150 207**	1

CL01_2012020103, Rev. 0.724, Stand: 14. 11. 2024

Details/Anwendung









Details/Anwendung



Lieferumfang Art.-Nr. 0651 150 207		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Pumpe		1
Schlauch		1
Trageriemen		1
Spritzrohr mit Düse für Schalölsprühgerät	**0993 893 032**	1
Lieferumfang Art.-Nr. 0651 150 209		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Pumpe		1
Schlauch		1
Trageriemen		1
Spritzrohr mit Düse für Schalölsprühgerät	**0993 893 032**	1

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0651 150 207	Schlauch für Schalölsprühgerät	**0993 893 033**
0651 150 209	Spritzrohr mit Düse für Schalölsprühgerät	**0993 893 032**

CL01_2012020103, Rev. 0.724, Stand: 14. 11. 2024