
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben

- Einseitige Montage, daher Muttersicherungsfunktion.
- Verdrehsicher.
- Korrosionsbeständig.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.
- Flansch kann als Abstandshalter dienen.
- Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube.
- Nach Demontage wieder verwendbar.



Art.-Nr.	0500 771 0	0501 101 631	0500 910 1	0501 104 117	0500 785 044	0500 771 1
VE	25	100	25	100	25/50	25/50
Geeignet für Schraube	Durchmesser 3 mm	Durchmesser 3,5 mm	Durchmesser 3,5 mm	Durchmesser 3,9 mm	Durchmesser 3,9 mm	Durchmesser 4,2 mm
Bohrlochdurch-messer min./max.	6,6-7 mm	6,9-6,9 mm	6,9-6,9 mm	7-7 mm	7-7 mm	
Befestigungsdicke min./max.	2,3-2,5 mm	0,8-2,4 mm	3-3,5 mm	0,5-2,3 mm	0,8-2,3 mm	0,8-2 mm
Kopfbreite (D)	10,1 mm	6,6 mm	6,6 mm	6,7 mm	6,5 mm	8,5 mm
Kopflänge (E)	10,1 mm	6,6 mm	6,9 mm	7 mm	6,7 mm	12 mm
Länge unter Kopf (C)	8 mm	7,5 mm	8,8 mm	14,5 mm	7,4 mm	11,5 mm
Gesamthöhe (B)	8,5 mm	8 mm	9,3 mm	15 mm	7,9 mm	12,1 mm
Farbe	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Werkstoff	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 6 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 6 - Polyamid	Kunststoff
Passend für Fahr-zeughersteller	Honda, Lexus, Toyota	Ford	BMW, MINI	BMW, MINI	Honda, Mazda	Lexus, Toyota
Entspricht Original Ersatzteilnummer	62316679003, 9018904014	1416795	51135680113	63171367868 A6399880185 A0009881625	999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003	9018905013
Einbauort	Universal	Universal	Universal	Karosserie	Innenraum, Karos-serie	Stoßstange vorne

CL01_6502025001, Rev: 0.370, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0500 771 4	0500 785 006	0501 121 123	0500 776 0	0501 102 008	0500 775 8
VE	25	25	100	25	100	25
Geeignet für Schraube	Durchmesser 4,2 mm	Durchmesser 4,2 mm	Durchmesser 4,2 mm	Durchmesser 4,2 mm	Durchmesser 4,8 mm	Durchmesser 4,8 mm
Bohrlochdurchmesser min./max.			7,2-7,2 mm	8,9-9,1 mm	8,2-16,2 mm	9-9 mm
Befestigungsdicke min./max.	2,5-2,8 mm	3,2-3,5 mm	0,5-3 mm	0,8-2 mm	0,9-0,9 mm	0,8-1,5 mm
Kopfbreite (D)	8,9 mm	8,9 mm	7,2 mm	9 mm	7,8 mm	8,6 mm
Kopflänge (E)	13 mm	17,1 mm	6,8 mm	14 mm	10 mm	8,6 mm
Länge unter Kopf (C)	8,5 mm	9,5 mm	7,1 mm	8,3 mm	12 mm	10,5 mm
Gesamthöhe (B)	9 mm	10 mm	8,3 mm	8,8 mm	12,5 mm	11 mm
Farbe	Neutral	Neutral	Neutral	Gelb	Neutral	Neutral
Werkstoff	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 661 - Polyamid	Kunststoff	PA 66 - Polyamid	PA 6 - Polyamid
Passend für Fahrzeughersteller	Lexus, Toyota	Honda	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz	Lexus, Toyota	Audi, Seat, Skoda, Ford, Volkswagen	Toyota
Entspricht Original Ersatzteilnummer	9018906010	906626710030	441035555, 9629041880 A0009886725	9018906018	N90786701, 6649923, 6150260	9018906006
Einbauort	Innenraum	Innenraum	Innenraum, Karosserie, Universal	Universal	Motorraum, Karosserie, Universal	Stoßstange vorne

Art.-Nr.	0501 130 003	0500 134 54	0500 785 046	0500 788 038
VE	100	50	25/50	25
Geeignet für Schraube	Durchmesser 4,9 mm	Durchmesser 5 mm	Durchmesser 5 mm	Durchmesser 5 mm
Bohrlochdurchmesser min./max.	8,7-8,7 mm	7-7 mm	8,5-8,5 mm	8,5-8,5 mm
Befestigungsdicke min./max.	3,5-3,8 mm	0,7-2,5 mm	0,8-2,5 mm	4,5-4,5 mm
Kopfbreite (D)	10,6 mm	6,9 mm	13 mm	15 mm
Kopflänge (E)	17,1 mm	6,9 mm	13 mm	15 mm
Länge unter Kopf (C)	10,5 mm	8,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Gesamthöhe (B)	11 mm	9 mm	10 mm	10 mm
Farbe	Schwarz	Farblos	Neutral	Neutral
Werkstoff		PA - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid
Passend für Fahrzeughersteller	Lexus, Toyota	Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco	Honda, Mazda	Nissan
Entspricht Original Ersatzteilnummer	9018906211	14201980, 4407294	7552161100, 999100601,	67898U0100
Einbauort	Karosserie	Innenraum, Karosserie, Motorraum	Karosserie	Karosserie

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Für Blechbefestigung mit Schrauben.