Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN

Hochwertiger Universalnagel Ø 2,6 mm passend für DIGA® CS-2 POWER und DIGA® CS-3

- Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche





Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Nageldurchmesser	2,6 mm
Kopfdurchmesser	6,4 mm
Anzahl Nägel	800 STK
Inhalt	69 ml
Gebinde	Kartusche

Nagellänge	Art.-Nr.	VE
15 mm	**0864 953 415**	800
20 mm	**0864 953 420**	800
25 mm	**0864 953 425**	800
30 mm	**0864 953 430**	800
35 mm	**0864 953 435**	800
40 mm	**0864 953 440**	800

Details/Anwendung

- Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau
- Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen



Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

CL01_4001012313, Rev: 0.84, Stand: 10. 08. 2026