Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

Bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden

- Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Besonders universell einsetzbar
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Punktgenaues Anbohren
- Exzellente Bohrergebnisse in Metall



Abbildung ähnlich

Hervorragender und schneller Bohrmehltransport

- Spezielle Oberflächenbehandlung
- Patentiertes 4-fach Stufenprofil

Aufnahmeschaft mit Schlagstopp-Funktion

Die verkürzten Aufnahmenuten, passend für SDS-plus, verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern, auch wenn versehentlich das Schlagwerk eingeschaltet ist und verhindern so eine Beschädigung des Bohrers.

PGM geprüft

Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Vielseitigkeit	●●●●
Standzeit	●●●○
Bohrgeschwindigkeit	●●●●
Bohrlochgüte	●●●●
Werkzeugaufnahme	Passend für SDS-plus

Durchmesser (Ø)	Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
5 mm	110 mm	50 mm	**0641 235 011**	1
6 mm	110 mm	50 mm	**0641 236 011**	1
6 mm	160 mm	100 mm	**0641 236 016**	1
6 mm	210 mm	150 mm	**0641 236 021**	1
6 mm	260 mm	200 mm	**0641 236 026**	1
6 mm	310 mm	250 mm	**0641 236 031**	1
6 mm	450 mm	400 mm	**0641 236 045**	1
6,5 mm	210 mm	150 mm	**0641 236 521**	1
6,5 mm	260 mm	200 mm	**0641 236 526**	1
6,5 mm	310 mm	250 mm	**0641 236 531**	1
6,5 mm	450 mm	400 mm	**0641 236 545**	1
8 mm	110 mm	50 mm	**0641 238 011**	1
8 mm	160 mm	100 mm	**0641 238 016**	1
8 mm	210 mm	150 mm	**0641 238 021**	1
8 mm	260 mm	200 mm	**0641 238 026**	1
8 mm	310 mm	250 mm	**0641 238 031**	1
8 mm	450 mm	400 mm	**0641 238 045**	1

CL01_7501050407, Rev: 0.342, Stand: 18. 08. 2025

Durchmesser (Ø)	Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.	VE
8 mm	600 mm	550 mm	**0641 238 060**	1
10 mm	110 mm	50 mm	**0641 231 011**	1
10 mm	160 mm	100 mm	**0641 231 016**	1
10 mm	210 mm	150 mm	**0641 231 021**	1
10 mm	260 mm	200 mm	**0641 231 026**	1
10 mm	310 mm	250 mm	**0641 231 031**	1
10 mm	350 mm	290 mm	**0641 231 035**	1
10 mm	450 mm	400 mm	**0641 231 045**	1
10 mm	600 mm	550 mm	**0641 231 060**	1
10,5 mm	260 mm	200 mm	**0641 231 027**	1
10,5 mm	450 mm	400 mm	**0641 231 047**	1
10,5 mm	600 mm	550 mm	**0641 231 067**	1
12 mm	160 mm	100 mm	**0641 231 216**	1
12 mm	210 mm	150 mm	**0641 231 221**	1
12 mm	260 mm	200 mm	**0641 231 226**	1
12 mm	310 mm	250 mm	**0641 231 231**	1
12 mm	450 mm	400 mm	**0641 231 245**	1
12 mm	600 mm	550 mm	**0641 231 260**	1
14 mm	160 mm	100 mm	**0641 231 416**	1
14 mm	210 mm	150 mm	**0641 231 421**	1
14 mm	260 mm	200 mm	**0641 231 426**	1
14 mm	310 mm	250 mm	**0641 231 431**	1
14 mm	450 mm	400 mm	**0641 231 445**	1
14 mm	600 mm	550 mm	**0641 231 460**	1
16 mm	260 mm	200 mm	**0641 231 626**	1
16 mm	310 mm	250 mm	**0641 231 631**	1
16 mm	450 mm	400 mm	**0641 231 645**	1
16 mm	600 mm	550 mm	**0641 231 660**	1
18 mm	260 mm	200 mm	**0641 231 826**	1
18 mm	450 mm	400 mm	**0641 231 845**	1
18 mm	600 mm	550 mm	**0641 231 860**	1
20 mm	260 mm	200 mm	**0641 232 026**	1
20 mm	450 mm	400 mm	**0641 232 045**	1
20 mm	600 mm	550 mm	**0641 232 060**	1
22 mm	260 mm	200 mm	**0641 232 226**	1
22 mm	450 mm	400 mm	**0641 232 245**	1

Details/Anwendung

- Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.
- Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Leistungsnachweis

CL01_7501050407, Rev: 0.342, Stand: 18. 08. 2025

Hinweis

- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Bohrer Art. 0641231035 zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit Aufsteckversenker Art. 0650641316 für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen