
PSA-Ringschraube

Sicherer Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung

- Zur Verwendung als Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann.



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank



Art.-Nr.	5162 128 12	5162 128 16
VE	1	1
Tragfähigkeit Personen	1	2
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M12	M16
Länge (l)	18 mm	74 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	18 mm	24 mm
Höhe (h_1)	53,5 mm	59,5 mm
Ringhöhe (b_1)	11 mm	13 mm
Ringdicke (s_1)	11 mm	14,5 mm
Innendurchmesser (d_2)	34 mm	39 mm
Außendurch-messer (d_3)	56 mm	65 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	44 mm	56 mm
Drehmoment max.	28 Nm	70 Nm
Produktgewicht (per Stück)	350 g	796,5 g

Leistungsnachweis

Zertifiziert laut Norm EN-795-0426

CL01_3511080117, Rev: 0.907, Stand: 22. 07. 2026

Hinweis

- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche ausgeführt werden
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollständig auf der Auflagefläche anliegt
- Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über die Verwendungseignung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden

CL01_3511080117, Rev: 0.907, Stand: 22. 07. 2026