Falt-Masker Papier

Vorgefaltetes Abdeckpapier mit einem dünnen Flachkrepp-Klebeband für Abdeckarbeiten im Innenbereich



Abdeckpapier mit Flachkrepp-Klebeband

- Hitzebeständig bis 80°
- Geeignet für alle Farben

Naturfarbenes Nadelholz-Kraftpapier (34 g/m²)

- Ein durchschlag-resistentes vorgefaltetes Kraftpapier
- Ausgezeichnete Aufnahmefähigkeit von Wasser und Lösemittel

Einfache und präzise Anwendung

Klebstoffbasis	Kautschuk
Länge	25 m
Flächengewicht pro m^2	34 g
Klebebandbreite	15 mm
Farbe	Beige (Trägermaterial), Braun
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 80 °C
Einsatzdauer max.	2 d
Reißdehnung/Bedingung	8 %/nach ISO 1924-3
Zugfestigkeit/Bedingung	70 N/mm^2/nach ISO 1924-3
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Nein
UV-Beständigkeit	Nein

Breite	Fläche	Art.-Nr.	VE
180 mm	4,5 m^2	**0992 407 018**	1/40
300 mm	7,5 m^2	**0992 407 030**	1/20

Details/Anwendung

Temporärer Schutz bei Maler- und Putzerarbeiten. Für schnelles und umweltfreundliches Abdecken und Abkleben im Innenbereich wie z.B. Fensterbänke, Sockelleisten, Heizkörper, Zwischenräume, Randflächen, etc.

CL01_3006020109, Rev: 0.672, Stand: 01. 09. 2026





Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe abgezogen werden.
Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_3006020109, Rev: 0.672, Stand: 01. 09. 2026