
Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Wellen DIN 9925, Stahl, blank

Normen	DIN 9925
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Passend für Wellen	Passend für Nutdurch-messer	Innendurch-messer (d_1)	Schlitzbreite (e_1)	Breite (b_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
4 mm	3,2 mm	3,1 mm	1 mm	0,5 mm	0,5 mm	**0490 00 004**	5000
6 mm	5,2 mm	5,1 mm	1 mm	0,6 mm	0,6 mm	**0490 00 006**	5000
7 mm	6,2 mm	6,1 mm	2 mm	0,6 mm	0,6 mm	**0490 00 007**	2500
8 mm	7,2 mm	7,1 mm	2 mm	0,8 mm	0,8 mm	**0490 00 008**	2500
12 mm	11 mm	10,8 mm	3 mm	1 mm	1 mm	**0490 00 012**	2000
14 mm	13 mm	12,8 mm	3 mm	1 mm	1 mm	**0490 00 014**	1000/ 2000
16 mm	14,4 mm	14,2 mm	3 mm	1,6 mm	1,6 mm	**0490 00 016**	1000
18 mm	16,4 mm	14,2 mm	3 mm	1,6 mm	1,6 mm	**0490 00 018**	1000
20 mm	18 mm	17,7 mm	3 mm	2 mm	2 mm	**0490 00 020**	1000
22 mm	20 mm	19,7 mm	3 mm	2 mm	2 mm	**0490 00 022**	500
24 mm	22 mm	21,7 mm	3 mm	2 mm	2 mm	**0490 00 024**	500
25 mm	23 mm	22,7 mm	3 mm	2 mm	2 mm	**0490 00 025**	500
26 mm	24 mm	23,7 mm	3 mm	2 mm	2 mm	**0490 00 026**	500
30 mm	28 mm	27,7 mm	3 mm	2 mm	2 mm	**0490 00 030**	500
32 mm	29,5 mm	29,1 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	**0490 00 032**	250
35 mm	32,5 mm	29,1 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	**0490 00 035**	250
38 mm	35,5 mm	35,1 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	**0490 00 038**	250
40 mm	37,5 mm	37,1 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	**0490 00 040**	250
45 mm	42,5 mm	39 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	**0490 00 045**	250
50 mm	47,5 mm	47 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	**0490 00 050**	200
60 mm	56,8 mm	56,1 mm	4 mm	3,2 mm	3,2 mm	**0490 00 060**	100
70 mm	66,8 mm	66 mm	5 mm	3,2 mm	3,2 mm	**0490 00 070**	50

CL01_3516130105, Rev: 0.553, Stand: 03. 08. 2026

Passend für Wellen	Passend für Nutdurch-messer	Innendurch-messer (d_1)	Schlitzbreite (e_1)	Breite (b_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
90 mm	86,8 mm	86 mm	5 mm	3,2 mm	3,2 mm	**0490 00 090**	25

Hinweis

DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A