Schnellschleifpolitur P10 Plus

Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken

Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid

- Sehr hohe Abtragsleistung und unerreichter Glanzgrad
- Schleifriefen ab Körnung P1500 lassen sich mühelos entfernen

Feste Konsistenz

- Kein Spritzen der Politur
- Sparsam im Verbrauch
- Geringe Staubentwicklung
- Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen

Manuell und maschinell verarbeitbar

Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen

Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen

Silikonfrei



Inhaltsgewicht	1 kg
Chemische Basis	Wasser, Kohlenwasserstoffe
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Grün
Dichte	1,25 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5 °C bis 35 °C
Silikonfrei	Ja

Art.-Nr. 0893 150 010
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Lackierte Oberflächen im KFZ-, Nautik- oder Holz-Bereich. Lösemittelhaltige Lacke, Ein- und Mehrkomponenten-Systeme, Wasserlacke, Pulverlacke, kratzfeste Klarlacke. Nicht für Mattlacke. Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von hartnäckigen Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.
Lackierer Aufbereitung: Staubeinschlüsse, Schleifriefen, Orangenhaut, Lackirritationen

CL01_3007090204, Rev: 0.385, Stand: 25. 08. 2026



Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen der gewählten Polierscheibe gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Letzte Schleier mit Anti-Hologramm-Politur P 30 Plus entfernen.

Leistungsnachweis

Getestet und Empfohlen vom BFA Bundesverband Fahrzeugaufbereitung e.V.

Hinweis

Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.
Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Schnellschleifpolitur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.
Bei Lagertemperaturen vorzugsweise unter 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Polierpad Extra hart 90 mm Dicke 20 mm	0585 025 090
Polierpad Extra hart 145 mm Dicke 25 mm	0585 025 145
Polierpad Extra hart 170 mm Dicke 25 mm	0585 025 170
Lammfell Premium 135 mm	0585 135
Lammfell-Polierpad, weiss 195 mm Stützstellerdurchmesser 150 mm	0585 195

CL01_3007090204, Rev: 0.385, Stand: 25. 08. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Lammfell-Polierpad, weiss 135 mm Stützstellerdurchmesser 125 mm	**0585 235**
Lammfell-Polierpad, weiss 80 mm Stützstellerdurchmesser 80 mm	**0585 23 80**
Mikroaktiv-Tuch BASIC 3 mm Grün 9 s	**0899 900 050**
Mikroaktiv-Tuch Profi 40 x 40 cm Blau 30 s	**0899 900 131**
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT Exzenterpoliermaschine mit Zwangsrotation 150-450 1/min	**5707 520 0**
Reinigungsschwamm Clay-Serie	**0585 300 110**
Reinigungspad Clay-Serie 150 mm	**0585 300 150**
Reinigungshandschuh Clay-Serie	**0585 300 210**
Reinigungstuch Clay-Serie	**0585 300 320**
Lackversiegelung Perfekt 1000 ml	**0893 013 001**
Premium Carnaubawachs LEGENDARY 200 ml	**0893 014 200**
Antihologramm-Politur P30 Plus 1.01 l	**0893 150 030**
Antihologramm-Politur P30 Plus 252.53 ml	**0893 150 032**
Polier- und Reinigungsknete Blau	**0893 157 1**
Halterung für Politurflaschen 732690980900	**0960 050 663**
Halterung für Politurflaschen	**0962 646 202**

CL01_3007090204, Rev: 0.385, Stand: 25. 08. 2026