Nageldübel SHARK Hammer TYP SK

93.1

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Senkkragen Nagel aus verzinktem Stahl.



- Schnelle und kostengünstige Montage.
- Dübel und Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube .
- Zur Durchsteckmontage geeignet.
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf.
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre.
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen.
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid).
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C.
- Zum Versenken und Überstehen lassen.
- Ausführung Senkkopf versenkt sich selbstständig in weichem Holz.
- Halogenfrei

Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Art.-Nr.	**5906 316 40**	**5906 316 60**	**5906 316 80**	**5906 318 60**	**5906 318 80**	**5906 318 100**
VE	200	200	200	100	100	100
Dübeldurchmesser	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dübellänge (l)	40 mm	60 mm	80 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	10 mm	30 mm	50 mm	20 mm	40 mm	60 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Innenantrieb	Z2	Z2	Z2	Z3	Z3	Z3

CL01_4501030437, Rev: 0.459, Stand: 26. 09. 2026

Art.-Nr.	5906 318 120	5906 318 135	5906 318 160
VE	100	100	100
Dübeldurchmesser	8 mm	8 mm	8 mm
Dübellänge (l)	120 mm	135 mm	160 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	80 mm	95 mm	120 mm
Setztiefe (h nom)	40 mm	40 mm	40 mm
Bohrernenndurch-messer (d 0)	8 mm	8 mm	8 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	45 mm	45 mm	45 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Innenantrieb	Z3	Z3	Z3

Leistungsdaten				
Dübel-Durchmesser [mm]			6	8
Zugelassene Zuglast	Beton B25 bzw. C20/25	Fzul [kN]	0,2	0,2
	Kalksandstein KS 12		-	0,12
	Kalksandlochstein KSL 12		-	0,075
Kennwerte				
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)		T_{inst} [Nm]	4	4
Bohrlochtiefe		$h_1 \geq$ [mm]	35	45
Setztiefe		$h_{nom} \geq$ [mm]	30	40
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)		d_{Gew} [mm]	M6	M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)		l_{Gew} [mm]	6	9
Bohrernenn-Ø		d_0 [mm]	6	8
Loch-Ø im Bauteil		d_f [mm]	6,5	8,5


Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk.
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sprengler-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Kanthölzern, Latten, dünnen Blechen und jeglichen Bauteilen für versenkte Montage.







Kanthölzer




Loch bohren




Bohrmehl entfernen




Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C



Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C



Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken



Spreiznagel bündig einschalgen

Leistungsnachweis

- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8.
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45).

CL01_4501030437, Rev: 0.459, Stand: 26. 09. 2026