# Einweg-Hebeband nach DIN 60005

**Einweg-Hebeband aus robustem ungefärbten Polyester mit 48 mm Breite, ideal für Holzrahmenbauelemente, Brettsperrholz oder Träger aus Brettschichtholz**



- Hervorragende Tragfähigkeit und Stabilität durch eine Bandbreite von 48 mm
- Vielseitig einsetzbar dank des robusten Polyester-Materials
- Einlagiges Design für einfache Handhabung und Flexibilität
- Ungefärbte weiße Farbe, die sich gut in verschiedene Umgebungen einfügt und nicht abfärbt.
- Oberflächen schonend
- Geringes Eigengewicht

| | |
|---|---|
| Bandbreite | 48 mm |
| Farbe | Weiß |
| Tragfähigkeit (einfach direkt) | 1500 kg |
| Tragfähigkeit (einfach umgelegt) | 3000 kg |
| Tragfähigkeit (einfach geschnürt) | 1200 kg |
| Werkstoff | PES - Polyester |
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |

| **Nutzlänge** | **Art.-Nr.** | **VE** |
|---|---|---|
| 500 mm | **0713 50 397** | 50 |
| 700 mm | **0713 50 398** | 50 |
| 1000 mm | **0713 50 399** | 50 |

## Details/Anwendung

Das Einweg-Hebeband einlagig eignet sich hervorragend zum Heben und Transportieren von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen, wie z.B. Holzbau und Logistik.
Auch zur Fixierung von frischgepflanzten Bäumen geeignet.

## Leistungsnachweis

CE

## Hinweis

Einweg-Hebebänder müssen nach Beendigung des Hebevorgangs fachgerecht entsorgt werden.
Für den Einsaz die Schriften der Berufsgenossenschaften beachten.

CL01_2003020109, Rev: 0.102, Stand: 10. 10. 2026