LED-Fassadenstrahler ECONOMY

LED Fassadenstrahler mit hoher Lichtleistung bei kompakter Grösse

Lange Lebensdauer
Kein Leuchtmittelwechsel mehr nötig

Keine Aufwärmzeit
Sofort 100% Helligkeit nach dem Einschalten ohne Aufwärmphase

Kein Schalter an der Lampe
-Mit 30cm Anschlusskabel



Farbtemperatur	4000 K
Ausstrahlungswinkel	120 Grad
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Leuchtmitteltyp	LED
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)	80
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
Werkstoff	Aluminium
Farbe	Schwarz
Dimmbar	Nein
Schutzart IP	IP 66
Kabellänge	30 cm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 35 °C
Nennspannung min.	220 V/AC
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)

Art.-Nr.	**5637 509 030**	**5637 509 050**	**5637 509 100**
VE	1	1	1
Leistung	32,5 W	52,5 W	102,5 W
Lichtstrom	3000 lm	5000 lm	10000 lm
Anzahl LED	36 STK	72 STK	144 STK
Höhe	141 mm	176 mm	226 mm
Breite	181 mm	231 mm	301 mm
Tiefe	30 mm	30 mm	34 mm
Produktgewicht (per Stück)	215 g	570 g	1499 g
Nennspannung min./max.	220/230 V/AC	220/230 V/AC	220/230 V/AC/DC
Nennspannung max.	230 V/AC	230 V/AC	230 V/AC/DC

CL01_5507050127, Rev: 0.59, Stand: 01. 04. 2025

Details/Anwendung



