Rostschutzgrundierung



Eigenschaften

Universelle Grundierung auf Alkydharzbasis für außen und innen mit aktivem Korrosionsschutz (Zinkphosphat). Ergibt in Kombination mit Kunstharzlacken sehr gute Ergebnisse. Würth Rostschutzgrund zeichnet sich aus durch:

- Rasche Durchtrocknung
- Guten Verlauf
- Dauerhaften Schutz

Trocknung (20°C, 60 % r.F.)

- Staubtrocken nach 1 - 2 Stunden
- Griff fest nach 4 - 5 Stunden
- Durchgetrocknet in ca. 12 Stunden

Verbrauch

ca. 125 g/m2 oder 7 - 8 m2/kg (abh. vom Auftragsverfahren). Im geschlossenen Gebinde 1 Jahr lagerfähig. Lagervorschriften nach VbF entfallen.

Chemische Basis	Alkydharz
Trockenzeit	24 h
Schichtdicke max.	300 µm
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C
Dichte	1,5 g/cm³
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Sprühabstand min.	15 cm
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	180 °C
VOC Gehalt (CH)	360 g/l
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Sprühabstand max.	25 cm
Festkörperanteil min.	53 %
VOC Gehalt max.	367 g/l
VOC Gehalt zulässig max.	734 g/l
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 20°C

Inhaltsgewicht	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	VE
1000 g	666 ml	Gelb	**0823 102 001**	1/6
1000 g	667 ml	Grau	**0823 100 001**	1/6
1000 g	667 ml	Rotbraun	**0823 101 001**	1/6
5000 g	3333 ml	Grau	**0823 100 005**	1
5000 g	3333 ml	Rotbraun	**0823 101 005**	1

CL01_3006050115, Rev: 0.454, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung



Hinweis

Der Untergrund muß trocken, sauber, fett- und rostfrei sein. Altanstriche müssen entweder haftfähig und angeschliffen sein oder entfernt werden. Eisen sollte gründlich entrostet und 2-mal grundiert werden.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 8 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 408**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 9 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 409**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 10 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 410**
Flachpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke Breite 50 mm Borstenlänge 44 mm	**0693 042 50**

CL01_3006050115, Rev: 0.454, Stand: 30. 07. 2026