
Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde



Hoher Durchfluss bis 3.900 l/min bei 16 bar für maximale Leistung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer

Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar
Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher

Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit

Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen

Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4
Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen

Schlüsselweite (SW)	24 mm
Druck max.	16 bar
Durchflussleistung	3900 l/min

Anschlussgewinde	Art.-Nr.	VE
IG G 1/2 Zoll	**0699 410 512**	3
IG G 3/8 Zoll	**0699 410 538**	3

CL01_20120111103, Rev: 0.749, Stand: 10. 10. 2026