Rückschlagfreier Hammer mit Schlagflächen aus Nylon



Hammer mit ergonomischem Holzgriff und auswechselbaren Schlageinsätzen

Rückschlagfrei und gelenkschonend

- Herausragende Schlageigenschaften und hohe Langlebigkeit der Schlageinsätze aus speziellem Nylon mit maximaler Festigkeit
- Sehr hohe Schlagkraft und zugleich gelenkschonende Rückschlagdämpfung durch das verzögerte Auftreffen der Schrotstahlkugeln im Hammerkopf, die ohne Kraftverlust einen Rückprall vermeiden
- Hohe Rückschlagdämpfung aufgrund des optimalen Verhältnisses der Schrotmasse zur Kopfmasse sowie den Federungseigenschaften der Schlagflächen aus Nylon
- Vibrations- und geräuscharmes Arbeiten mit Rückschlagdämpfung im Vergleich zu Stahlhämmern

Höchste Qualität aus Deutschland

- Integrierte Stielschutzhülse am Hammerkopf für mehr Schutz und einer höheren Lebensdauer
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

Werkstoff Stiel	Holz
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Schlageinsatz	Nylon

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)	Länge	Art.-Nr.	VE
30 mm	330 mm	**0715 72 52**	1
40 mm	355 mm	**0715 72 54**	1
50 mm	365 mm	**0715 72 56**	1
60 mm	360 mm	**0715 72 58**	1

Details/Anwendung

Zur Positionierung und zum Fügen von Werkstücken im Schraubstock, zur Blechbearbeitung, für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz- oder Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Wartungsarbeite und im Anlagenbau geeignet.

CL01_6012031001, Rev: 0.375, Stand: 10. 10. 2026



Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0715 72 52	Schlageinsatz für rückschlagfreien Schonhammer 30 mm	**0715 72 53**
0715 72 54	Schlageinsatz für rückschlagfreien Schonhammer 40 mm	**0715 72 55**
0715 72 56	Schlageinsatz für rückschlagfreien Schonhammer 50 mm	**0715 72 57**
0715 72 58	Schlageinsatz für rückschlagfreien Schonhammer 60 mm	**0715 72 59**

CL01_6012031001, Rev: 0.375, Stand: 10. 10. 2026