Rohrschelle TIPP-Massiv

Zweischraubschelle mit 2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen




- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage
- Kein Verrutschen aufgrund vormontierter Gummieinlage

Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Anschlussgewinde (G)	M16
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 100 °C
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Chlorfrei	Ja
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Werkstoff Schalldämmung	EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk



Klemmbereich min./max. (ØD)	Zulässige Belastung	Metallbandbreite (B_M)	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Länge (L)	Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge	Art.-Nr.	VE
73-78 mm	5 kN	30 mm	3 mm	320 g	142 mm	M10 x 40 mm	**0543 215 073**	10
79-85 mm	5 kN	30 mm	3 mm	340 g	149 mm	M10 x 40 mm	**0543 215 079**	10
88-93 mm	5 kN	30 mm	3 mm	375 g	156 mm	M10 x 40 mm	**0543 215 088**	10
100-106 mm	5 kN	30 mm	3 mm	420 g	168 mm	M10 x 40 mm	**0543 215 100**	10
108-116 mm	5 kN	30 mm	3 mm	490 g	182 mm	M10 x 40 mm	**0543 215 108**	1
124-129 mm	5 kN	30 mm	3 mm	585 g	194 mm	M10 x 40 mm	**0543 215 124**	1

CL01_8001060604, Rev: 0.395, Stand: 26. 09. 2026

Klemmbereich min./ max. (ØD)	Zulässige Belastung	Metallbandbreite (B_M)	Metallbanddicke (t_M)	Gewicht	Länge (L)	Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge	Art.-Nr.	VE
133-137 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	918 g	213 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 133**	1
138-145 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	941 g	221 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 138**	1
145-155 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	975 g	231 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 145**	1
159-165 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1044 g	241 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 159**	1
164-170 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1057 g	246 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 164**	1
175-185 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1105 g	257 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 175**	1
188-194 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1162 g	270 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 188**	1
193-203 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1190 g	279 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 193**	1
208-214 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1248 g	290 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 208**	1
217-224 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1292 g	300 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 217**	1
244-254 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1416 g	330 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 244**	1
267-277 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1524 g	335 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 267**	1
275-285 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1589 g	343 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 275**	1
297-304 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1630 g	381 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 297**	1
310-320 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1680 g	394 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 310**	1
320-328 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1736 g	405 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 320**	1
354-358 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	1914 g	435 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 354**	1
404-408 mm	6,666 kN	40 mm	4 mm	2132 g	485 mm	M12 x 40 mm	**0543 215 404**	1

Details/Anwendung

Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

TYPE APPROVED PRODUCT DNV DNV.COM/AF

Hinweis

Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe