Klebeband 4952

Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband

- Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger und alterungsbeständiger Acrylatklebemasse
- Hoch scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Gleicht Toleranzen zwischen den verklebten Materialien aus



Klebstoffbasis	Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum
Farbe	Weiß
Länge	50 m
Dicke	1150 µm
Reißdehnung	200 %
Klebekraft bei 25 mm	16,25 N
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Bedingt
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/kühle und trockene Lagerung

Breite	Art.-Nr.	VE
9 mm	**0992 709 1**	1/32
12 mm	**0992 712 1**	1/24
19 mm	**0992 719 1**	1/16
25 mm	**0992 725 1**	1/12

Details/Anwendung

- Spiegelverklebung in Feuchträumen
- Verklebung von Fenstersprossen
- Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln
- Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen und Leisten
- Schilderverklebung





CL01_3004040302, Rev: 0.231, Stand: 30. 07. 2026

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004040302, Rev: 0.231, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen