
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, blank

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	2,4 mm	SW5,5	**0320 93**	5000
M4	3,2 mm	SW7	**0320 94**	5000
M5	4,7 mm	SW8	**0320 95**	5000
M6	5,2 mm	SW10	**0320 96**	1000
M8	6,8 mm	SW13	**0320 98**	1000
M10	8,4 mm	SW16	**0320 910**	500
M12	10,8 mm	SW18	**0320 912**	300
M14	12,8 mm	SW21	**0320 914**	200
M16	14,8 mm	SW24	**0320 916**	100
M18	15,8 mm	SW27	**0320 918**	100
M20	18 mm	SW30	**0320 920**	50
M24	21,5 mm	SW36	**0320 924**	50
M27	23,8 mm	SW41	**0320 927**	25
M30	25,6 mm	SW46	**0320 930**	5
M36	31 mm	SW55	**0320 936**	15
M42	34 mm	SW65	**0320 942**	20
M48	36,4 mm	SW75	**0320 948**	5
M64	51 mm	SW95	**0320 964**	10

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

CL01_3512120114, Rev: 0.344, Stand: 25. 05. 2026