WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube



WÜTOX – Holzbauschraube

Einganggewinde Dm 3,0 – 6,0 mm / L ≤ 35mm

- Sauberes Einschrauben
- Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen

Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm

- Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen
- Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis
- Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment

Schraubenspitze

- Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen
- Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten
- Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

Glatter Senkkopf

- Für Holz und Metall-Beschläge geeignet

Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm

- Für sauberes Versenken im Holz
- Für Holz und Metall-Beschläge geeignet

TX - Antrieb

- Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten.
- Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit (TX 20) notwendig

Oberfläche

- Verzinkt blau passiviert
- Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm (A3K)
- Chrom VI frei

Verpackung

- Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung
- Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen

Leistungsnachweis

- Bauprodukt mit CE Kennzeichnung
- Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung
- Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar
- Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit

Oberfläche	Verzinkt

CL01_3508070965, Rev: 0.304, Stand: 09. 09. 2026

Art.-Nr.	0176 03 16	0176 03 20	0176 03 25	0176 03 30	0176 03 35	0176 03 40
VE	1000	1000	1000	1000	1000	500
Nenndurchmesser (d)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Länge (l)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Gewindelänge (lg)	13 mm	17 mm	22 mm	27 mm	32 mm	37 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Kopfhöhe (k)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Innenantrieb	TX10	TX10	TX10	TX10	TX10	TX10
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
RoHS-konform	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0176 035 16	0176 035 20	0176 035 25	0176 035 30	0176 035 35	0176 04 16
VE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Nenndurchmesser (d)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4 mm
Länge (l)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	16 mm
Gewindelänge (lg)	12 mm	16 mm	21 mm	26 mm	31 mm	11 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm
Kopfhöhe (k)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Innenantrieb	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
RoHS-konform	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0176 04 20	0176 04 25	0176 04 30	0176 04 35	0176 04 40	0176 04 45
VE	1000	1000	500	500	500	500
Nenndurchmesser (d)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Länge (l)	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
Gewindelänge (lg)	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopfhöhe (k)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Innenantrieb	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
RoHS-konform	Ja	Ja	Ja			

Art.-Nr.	0176 04 50	0176 045 20	0176 045 25	0176 045 30	0176 045 35	0176 045 40
VE	500	1000	1000	500	500	500
Nenndurchmesser (d)	4 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Länge (l)	50 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Gewindelänge (lg)	45 mm	14 mm	19 mm	24 mm	29 mm	34 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Kopfhöhe (k)	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Innenantrieb	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20
Werkstoff	Stahl	Carbonstahl	Carbonstahl	Carbonstahl	Carbonstahl	Stahl
RoHS-konform		Ja	Ja	Ja	Ja	

CL01_3508070965, Rev: 0.304, Stand: 09. 09. 2026

Art.-Nr.	0176 045 45	0176 045 50	0176 05 20	0176 05 25	0176 05 30	0176 05 35
VE	500	250	500	500	500	500
Nenndurchmesser (d)	4,5 mm	4,5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Länge (l)	45 mm	50 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Gewindelänge (lg)	39 mm	44 mm	14 mm	19 mm	24 mm	29 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	9 mm	9 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kopfhöhe (k)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Innenantrieb	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20	TX20
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
RoHS-konform			Ja	Ja		

Art.-Nr.	0176 05 40	0176 05 50	0176 05 60
VE	500	250	250
Nenndurchmesser (d)	5 mm	5 mm	5 mm
Länge (l)	40 mm	50 mm	60 mm
Gewindelänge (lg)	34 mm	44 mm	54 mm
Kopfdurchmesser (d_h)	10 mm	10 mm	10 mm
Kopfhöhe (k)	6 mm	6 mm	6 mm
Innenantrieb	TX20	TX20	TX20
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl
RoHS-konform		Ja	Ja

Leistungsnachweis

Bauprodukt nach CE - EN 14592 LE.

Hinweis

Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.

CL01_3508070965, Rev: 0.304, Stand: 09. 09. 2026