Gewebeklebeband

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmstoffen.

- Sehr hohe Anfangsklebekraft
- Von Hand abreißbar

Breite	50 mm
Länge	50 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 75 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate





Art.-Nr.	0874 100 300	0874 100 200
VE	1/24	1/12
Trägermaterial		Beschichtetes Polyestergewebe
Klebstoffbasis		Kautschuk
Dicke	175 µm	180 µm
Farbe	Rot	Silberfarben
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 75 °C	5 bis 25 °C
Klebekraft bei 25 mm min.		13 N
Reißdehnung		20 %
UV-Beständigkeit		Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit		Ja
Rückstandsfrei abziehbar		Nein
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei Raumtemperatur	trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

CL01_3004050402, Rev: 0.405, Stand: 02. 09. 2026

Art.-Nr.	0874 100 300	0874 100 200
Frei von Blei (< 0,1 %)		Ja
Frei von Zinn (< 0,1 %)		Ja
SVHC nach REACH < 0,1 %		Ja
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (< 0,1 %)		Ja
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP (< 0,1 %)		Ja
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (< 0,1 %)		Ja
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %)		Ja
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)		Ja
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)		Ja
Frei von Altreifengranulat		Ja

Details/Anwendung

Universell einsetzbar auf glatten Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Ideal für vielseitige Anwendungen wie Verpacken, Bündeln, Schützen, Reparieren, Abdichten, Nahtverschluss und Ausbesserungsarbeiten.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen