Gelbox für Verbindungsklemme 0,6/1 kV

3 Ein- bzw. Ausgänge

- Einfache Handhabung, da ohne Werkzeug zu öffnen (ggf. Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen).
- Sofort einsatzbereit und nachträglich wieder zugänglich.
- Unbegrenzt lagerfähig.
- Nicht kennzeichnungspflichtig.



Abbildung ähnlich

Schutzart IP	IP X8
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Betriebstemperatur min./ max.	-20 bis 90 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-40 bis 50 °C
Werkstoff Gehäuse	PP - Polypropylen
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 HB
UV-Beständigkeit	Ja
Halogenfrei	Ja
Farbe	Transparent

Größe	Länge x Breite x Höhe	Art.-Nr.	VE
1	41 x 28 x 19 mm	**0556 111 991**	20
2	45 x 37 x 24 mm	**0556 111 992**	15
3	53 x 39 x 24 mm	**0556 111 993**	10

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

In feuchten und nassen Umgebungen, bspw. unter Wasser und in der Erde.

Hinweis

Für starre und flexible Leiter bis 4,0 mm^2. Geprüft nach DIN EN 50393.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einpoliger Phasenprüfer transparent mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge 0,5 x 3 mm	**5634 002 001**

CL01_5506050605, Rev: 0.87, Stand: 27. 04. 2026