Mobiler Kunststoff-Standverteiler

Tragbare, kompakte und robuste Ausführung

- 4 gummierte Füße für sicheren Stand
- Füße als Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel verwendbar
- Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Platzsparend



Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 40 °C
Werkstoff	PA - Polyamid
Länge x Breite x Höhe	250 x 250 x 245 mm

Ausgang	Eingang	Kabeltyp	Kabellänge	Netzabsicherung	Anschlussleistung	Art.-Nr.	VE
4 CEE 16 A, 5P, 400 V	CEE 16 A, 5P, 400 V	H07RN-F5G2,5 mm^2	2 m	Ungesichert	11 kVA	**0774 760 001**	1
3 Schutzkontakt-steckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V	CEE 16 A, 5P, 400 V	H07RN-F5G2,5 mm^2	2 m	Ungesichert	11 kVA	**0774 760 002**	1
6 Schutzkontakt-steckdosen 16 A, 250 V	CEE 16 A, 5P, 400 V			Ungesichert	11 kVA	**0774 761 001**	1
2 Schutzkontakt-steckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V	CEE 32 A, 5P, 400 V	H07RN-F5G4 mm^2	2 m	CEE 32 A - ungesichert, CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C, Schutzkontakt - 1LS 16 A 1P C	22 kVA	**0774 762 001**	1

Details/Anwendung

- Für den Innen- und Außenbereich
- Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.



CL01_2002240101, Rev: 0.798, Stand: 27. 06. 2026

Hinweis

Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.

CL01_2002240101, Rev: 0.798, Stand: 27. 06. 2026