

# Stoßgriff ST/A100

- Die Endkappen sind auf der Stange aufgepresst und gefast, dadurch keine optische Beeinträchtigung
- Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise



| | |
|---|---|
| Geeignet für | Aluminiumtüren, Glastüren, Holztüren, Kunststofftüren |
| Werkstoff | Edelstahl AISI 304 |
| Glanzgrad | Matt |
| Durchmesser (Ø) | 25 mm |
| Sockeldurchmesser | 25 mm |
| Sockelhöhe | 46 mm |
| DIN-Richtung | DIN R/L |
| Winkel | 90 Grad |




(i): Nur bei paarweiser Befestigung auf Glastüren

| Länge (L) | Achsmaß (A) | Abstand Mitte Sockel - Griffende (B) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 300 mm | 50 mm | **0687 845 004** | 1 |
| 500 mm | 350 mm | 75 mm | **0687 845 006** | 1 |
| 600 mm | 400 mm | 100 mm | **0687 845 008** | 1 |

## Details/Anwendung

Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holz- und Glastüren.

## Hinweis

Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.

CL01_1503070104, Rev: 0.217, Stand: 02. 12. 2024

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1503070104, Rev: 0.217, Stand: 02. 12. 2024