VARIFIX Konsole 41/44 Stahl verzinkt

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr.

- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte.
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte.
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten.




Höhe (H)	125 mm
Grundplattenhöhe (H)	125 mm
Grundplattenbreite (B)	50 mm
Grundplattendicke (t)	8 mm
Profilhöhe (H_P)	44 mm
Profilbreite (B_P)	41 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	20 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	12,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	35 mm
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Baustahl, 1.0037

Art.-Nr.	**0862 009 140**	**0862 009 141**	**0862 009 142**	**0862 009 143**
VE	1	1	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	210 mm	315 mm	455 mm	630 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	22,19 kN/m	9,86 kN/m	4,73 kN/m	2,47 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	4,66 kN	3,11 kN	2,15 kN	1,55 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	2,33 kN	1,55 kN	1,08 kN	0,78 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	2,33 kN	1,55 kN	1,08 kN	0,78 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	1,55 kN	1,04 kN	0,72 kN	0,52 kN
Produktgewicht (per Stück)	1095 g	1400 g	1924 g	2660 g
Länge	210 mm	315 mm	455 mm	630 mm


Details/Anwendung

Ideal zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.


CL01_8001010224, Rev: 0.64, Stand: 12. 09. 2026




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.