Hammerfeste Leichtbohrkrone

Das schnelle Leichtgewicht unter den Bohrkronen

Speziell entwickelte hammerfeste Bohrkrone für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern bis 4 kg

Komplett neu entwickelte Hartmetallzähne mit asymmetrischer Anordnung und scharfkantiger Geometrie
Deutlich höhere Zertrümmerungsleistung, aggressiveres Bohrverhalten und damit bis zu 20% schneller als vergleichbare Kronen.

Spezielle Leichtbauweise
Bis zu 10% weniger Gewicht für ein besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten.

Reduzierte Wandstärke, spezielle Förderwendel und Fase am Zahnkranz
Besserer und schnellerer Bohrmehlabtransport, weniger Reibung und damit deutlich geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer.

Zwei asymmetrisch angeordnete Bohrwandlöcher
Leichteres Lösen des Aufnahmeschaftes, leichteres Entfernen des Bohrkerns und damit mehr Anwenderfreundlichkeit.

Bohrkronenaufnahme
Gewinde M 16



ZEBRA QUALITY

Bohrtiefe	50 mm

Durchmesser	Anzahl Zähne	Art.-Nr.	VE
25 mm	4 STK	**0632 410 025**	1
30 mm	6 STK	**0632 410 030**	1
35 mm	6 STK	**0632 410 035**	1
40 mm	6 STK	**0632 410 040**	1
45 mm	6 STK	**0632 410 045**	1
50 mm	6 STK	**0632 410 050**	1
68 mm	6 STK	**0632 410 068**	1
82 mm	6 STK	**0632 410 082**	1
90 mm	6 STK	**0632 410 090**	1
100 mm	8 STK	**0632 410 100**	1
112 mm	8 STK	**0632 410 112**	1

Details/Anwendung

Mauerwerk wie z. B. Ziegelvollstein und Hohllochziegel, Gasbeton, Kalksandstein und Naturstein je nach Festigkeit. Sanitär-, Heizungs-, Ablauf-, Wasser-, Abwasser- und Lüftungsrohre mit und ohne Isolierung, Schalter-, Abzweig- und Verteilerdosen, Dunstabzüge (Küchen) usw.

CL01_7501060101, Rev: 0.307, Stand: 10. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Zentrierbohrer Hartmetall	**0632 401 001**
Standardaufnahme 6-kt., SW 11 für Bohrmaschine Länge 90 mm	**0632 401 015**
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft Länge 105 mm	**0632 401 020**
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft Länge 220 mm	**0632 401 021**
Standardaufnahme mit SDS-plus Aufnahmeschaft Länge 370 mm	**0632 401 022**

CL01_7501060101, Rev: 0.307, Stand: 10. 07. 2026