Kühlerfrostschutz W13 Plus

Kühlerfrostschutz W 13 Plus schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung.



- Kühlerfrostschutz W 13 Plus schützt alle modernen Motoren, insbesondere hoch belastete Aluminiummotoren hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen im Kühlsystem.
- Kühlerfrostschutz W 13 Plus ist ein nitrit-, amin-, phosphat- und boratfreies Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol (Ethandiol; Monoethylenglykol) und enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat und Salzen organischer Säuren (Si-OAT).
- Kühlerfrostschutz W 13 Plus muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.

Produktgewicht (per Stück)	1208 g
Dichte/Bedingung	1,122 g/cm³/bei 20°C
Inhaltsgewicht	1122 g
Farbe	Rosa
Chemische Basis	Ethylenglycol
Inhalt	1 l
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/frostfreie Lagerung

Art.-Nr. 0892 387 011
VE: 1 / 12

Mischtabelle		
Anteile Frostschutz	**Anteile Wasser**	**Frostschutz bis**
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1,5 Teile	-27°C
1 Teil	1 Teil	-37°C

Details/Anwendung

Rückwärtskompatibel zu Kühlerfrostschutzmitteln nach Spezifikation VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-F (G12+) und VW TL 774-C (G11).
Bei einem vollständigen Tausch des Kühlmittels kann Kühlerfrostschutz W 13 Plus auch als Ersatzprodukt bei der Forderung VW TL-J (G13) verwendet werden. Empfehlung für: VW TL 774 Ausf. G (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008), Cummins CES 14603, MB 325.5, MB 325.6, MAN 324 Typ Si-OAT, Deutz CC-14, Liebherr Min LH-01-COL3A, AFNOR NF R15-601, AS 2108, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, CUNA NC 956-16, UNE 26361-8, Audi G 012 A8G M1, MB 000 989 28 25, Seat G 012 A8G M1, Skoda G 012 A8G M1, Toyota 002721LLAC, VW G 012 A8G M1

CL01_3009060208, Rev: 0.99, Stand: 25. 09. 2026

Anleitung

Kühlerfrostschutz W 13 Plus ist vor dem Einfüllen in den Kühlkreislauf mit sauberem, nicht zu hartem Wasser zu mischen und in einer Konzentration von 35 bis 55 Vol.% einzusetzen.
Fehlendes Kühlmittel kann unter Beachtung der Herstellervorgaben ergänzt werden.

Hinweis

Nicht unter -20°C mischen, da unter 33% Kühlerfrostschutz kein Korrosionsschutz gewährleistet ist.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 8 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 408**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 9 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 409**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung 10 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018	**0899 435 410**

CL01_3009060208, Rev: 0.99, Stand: 25. 09. 2026