
Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS

- Zur sicheren axialen Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf Wellen.
- Übertragung von Axialkräften von dem andrückenden Maschinenteil.

Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	KS
Geeignet für	Wellen ohne Nut



Abbildung ähnlich



Passend für Wellen	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (s_1)	Anzahl Zacken	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	2,3 mm	8,25 mm	0,3 mm	3 STK	**0438 042 5**	1000
3 mm	2,8 mm	10 mm	0,4 mm	3 STK	**0438 043**	1000
4 mm	3,75 mm	13 mm	0,5 mm	4 STK	**0438 044**	1000
5 mm	4,75 mm	15 mm	0,5 mm	5 STK	**0438 045**	1000
6 mm	5,75 mm	16,5 mm	0,6 mm	6 STK	**0438 046**	1000
7 mm	6,75 mm	18 mm	0,6 mm	6 STK	**0438 047**	1000
8 mm	7,75 mm	19,5 mm	0,7 mm	6 STK	**0438 048**	1000
10 mm	9,75 mm	22 mm	0,8 mm	6 STK	**0438 041 0**	1000

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Befestigung von Schaltern und Kontrollleuchten, Elektroindustrie, Büromaschinen, Haushaltsgeräte usw.

CL01_3516060601, Rev: 0.297, Stand: 20. 04. 2026